

REGEN CARBON GL PPF - 1.52M

<https://www.motiva.ro/b2b/ro/foлии-caroserii-auto-302-ro/foлии-protectie-vopsea/regen-285-ro/regen-carbon-gl-ppf-1.52m-1355-ro.html>

Description

REGEN CARBON GL PPF - 1.52M, este o folie de protectie vopsea premium, CARBON LOOK, extrem de lucioasa, lac special super hidrofobic si cu regenerarea micro zgarieturilor la temperatura camerei (23-25°C). Adezivul este repositionabil si are aderenza initiala mica si devine foarte stabil la racetare. Cand este intinsa, lacul nu crapa iar adezivul isi pastreaza uniformitatea fara pete sau deformari optice.

Caracteristici principale REGEN CARBON GLOSS PPF:

? Strat hidrofob, oleofob si antigrafiti

? Stratul superior cu auto-vindecare la temperatura joasa de numai 23-25°C, ofera o rezistenta excelenta la micro-zgarieturi

? Ajuta la protejarea suprafetelor vopsite de de piatra, resturi de pe drum, pete de insecte si alte intemperii

? Substrat PU de calitate premium rezistent la ingalbenire

? Rezistenta excelenta la UV, temperatura, umiditate, substante chimice si pulverizare de sare

? Aderenta si stabilitate excelenta a adezivului

? Aplicare foarte usoara, elongatie minim 250 %

? Temperatura de aplicare: 15-30 °C

? Grosime 150 ?m

? Durabilitate: 3-5 ani

? Fabricat in Coreea de Sud

Instructiuni aplicare: adezivul este repositionabil dar devine foarte stabil imediat dupa racletare si activare. Se recomanda aplicarea cu gel sau apa combinata cu alcool

izopropilic in proportie de 2 parti apa si 2 parti alcool izopropilic pentru margini sau zone cu adancituri si 3 parti apa si 1 parte alcool izopropilic pentru

suprafete mari unde este necesar un timp mai lung de aplicare/racletare. Decolantarea se poate face cu reziduri de adeziv minime in decurs de

aproximativ 2-3 ani. Durata de viata a foliei este de 5-7 ani in functie de modul exploatare si intretinere.

Specifications
