

REGEN CLEAR GL PPF - 1.52M

<https://www.motiva.ro/b2b/ro/folii-caroserii-auto-302-ro/folii-protectie-vopsea/regen-285-ro/regen-clear-gl-ppf-1.52m-421-ro.html>

Description

REGEN CLEAR GL PPF, este o folie transparenta de protectie vopsea premium, ultra clara, extrem de lucioasa, lac special super hidrofobic, anti-grafitti si cu regenerarea micro zgarieturilor la temperatura camerei (23-25°C). Adezivul este repositionabil, are aderenenta initiala mica si devine foarte stabil la racletare.

Caracteristici principale REGEN PPF:

? Strat hidrofob, oleofob si antigraffiti

? Stratul superior cu auto-vindecare la temperatura joasa de numai 23-25°C, ofera o rezistenta excelenta la micro-zgarieturi

? Ajuta la protejarea suprafetelor vopsite de aschii de piatra, resturi de drum, pete de insecte si intemperii

? Claritate optica care ofera protectie invizibila

? Substrat PU de calitate premium rezistent la ingalbenire

? Rezistenta excelenta la UV, temperatura, umiditate, substante chimice si pulverizare de sare

? Aderenenta si stabilitate excelenta a adezivului

? Aplicare foarte usoara, elongatie minim 350 %

? Temperatura de aplicare: 15-30 °C

? Grosime 150 ?m



? Durabilitate: 7 ani

MOTIVA NETWORK - PORTAL B2B

Str. Drumeagului , Nr. 10

Sector 3, Bucuresti, Romania

Vat No. RO31843241

IBAN (EURO) :

RO08BACX000000903069009

Bank: Unicredit Bank

contact@motiva.ro

www.motiva.ro |www.motiva-

windowfilms.com

www.omega-zkinz.ro

Phone: +40770960732

Instructiuni aplicare: adezivul este repositionabil dar devine foarte stabil imediat dupa racletare si activare. Se recomanda aplicarea cu gel sau apa combinata cu alcool

izopropilic in proportie de 2 parti apa si 2 parti alcool izopropilic pentru margini sau zone cu adancituri si 3 parti apa si 1 parte alcool izopropilic pentru

suprafete mari unde este necesar un timp mai lung de aplicare/racletare. Decolantarea se poate face cu reziduri de adeziv minime in decurs de

aproximativ 2-3 ani. Durata de viata a foliei este de 5-7 ani in functie de modul exploatare si intretinere.

Specifications
