

OMNIGLASS 35 - 1.52M

<https://www.motiva.ro/b2b/ro/folii-geamuri-301-ro/folii-geamuri-cladiri-213-ro/folii-protectie-solara-215-ro/omniglass-219-ro/omniglass-35-1.52m-805-ro.html>

Description

OMNIGLASS 35 – 1.52M, o folie premium metalizata prin sputterizare cu aliaje din metale rare, respinge pana la 69% din energia totala solara, 37% transparenta si are aspect metalic reflexiv auriu deschis. Aceasta folie poate fi aplicata si pe geamurile termoizolante cu sticla Low-E, energia solara absorbita este de doar 25%.

Specifications

CARACTERISTICI

Garantie	10 ANI
-----------------	---------------

DATE TEHNICE

GROSIME FOLIE (1 MIL = 25 ?m)	2
% TRANSMISIA LUMINII VIZIBILE	37
% REFLECTANTA LUMINII VIZIBILE	52
% ENERGIE SOLARA TRANSMISA	27
% ENERGIE SOLARA REFLECTATA	52
% ENERGIE SOLARA ABSORBITA	25
COEFICIENTUL DE UMBRIRE	0.37
% ULTRAVIOLETE TRANSMISE	0.1
% ENERGIE TOTALA RESPINSA	70
EMISIVITATE	0.58
